



Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig Compact 55W 6700lm  
- 865 | 150cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 236351                            |
| EAN                        | 4058075210127                     |
| Merk                       | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam              | DP COMPACT 1500 55W/6500K GR IP66 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 35000                             |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x58                        |
| Watt                         | 55                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6700                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.8                       |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Powerfactor  | >0.90                  |
| Lengte       | 150cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem, 3-polig           |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)                  |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -35 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | Compact                             |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1590 |
| Breedte (mm) | 68   |
| Hoogte (mm)  | 86   |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

