



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Compact Zwart 135W  
12150lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243742                             |
| EAN                        | 4058075575103                      |
| Merk                       | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam              | FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 50000                              |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 135                         |
| Vervangt (Watt)              | 100                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 12150                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Verhard Glas               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Product Serie            | Compact                    |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1000 |
| Breedte (mm) | 305  |
| Hoogte (mm)  | 48   |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa<br>Sensortype: Geen sensor |  <b>Offerte</b> op maat       |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                                                   |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |